



AJ4511N-TZ1A(AJ4511N-TZ)

Marke :

AJ2

Sollicitatie :

HBP

Stromspannung :

400V 3PH 50Hz, 440V 3PH 60Hz

Kältemittel :

R-1234yf, R-134a, R-513A

Produkt-Technologie :

Hubkolben

AJ2 Reihe Kolbenkompressor

Name des Projekts:	
Name des Kunden:	
Nummer des Artikels:	
Kältemittel:	
Ort der Arbeit:	
Datum:	



PRODUKTSPEZIFIKATION

BEHÖRDLICHE ZULASSUNG

Agentur: CCC, CE, GOST, GOST_UKR, VDE

MECHANISCH

Verschiebung (CC): 32.7

VerdichterKühlung: Lüfter

Öl-Ladung: 475 cc

Ölsorte: Polyolester

Viskosität: 32

ALLGEMEIN

Pferdestärke: 1 HP

Motordrehmoment: High Start Torque (HST)

Verdampfungsbereich: -15°C to 15°C (5°F to 59°F)

ELEKTRISCH

LRA: 18.4

Motorentyp: 3PH

MCC: 4

MOTOR RESIS MAIN: 14.8

Motorwiderstand Start: 14.8

RLA 50HZ: 2.5

RLA 60HZ: 2.5

Spannungsbereich 50Hz: 340to440

Spannungsbereich 60Hz: 396to499



PERFORMANCE

Performance Data shown here is calculated and is for reference purposes. For actual performance data at specific rated conditions please click on the Performance Calculator button below the table. The performance calculator is only available for Fixed Speed Compressors and Condensing Units. If you do not see performance data here, please contact Customer Service for assistance.

REFRIGERANT: R1234YF FREQUENCY: 50HZ

Betriebsbedingung	Anwendung	Kälteleistung (W)	Kälteleistung (Btu/h)	Kälteleistung (Kcal/h)
ARI 520-90 20°F, 120°F -6°C, 48°C	HBP High Back Pressure	1617	5513	1390
ARI 540-97 20°F, 120°F -6°C, 48°C	HBP High Back Pressure	1617	5513	1390
ASHRAE 45°F, 130°F 7°C, 54°C	HBP High Back Pressure	3137	10700	2698
CECOMAF 41°F, 131°F 5°C, 55°C	HBP High Back Pressure	2569	8763	2210
EN12900 41°F, 122°F 5°C, 50°C	HBP High Back Pressure	2537	8651	2181

REFRIGERANT: R513A FREQUENCY: 50HZ


Betriebsbedingung	Anwendung	Kälteleistung (W)	Kälteleistung (Btu/h)	Kälteleistung (Kcal/h)
ARI 520-90 20°F, 120°F -6°C, 48°C	HBP High Back Pressure	1569	5350	1349
ARI 540-97 20°F, 120°F -6°C, 48°C	HBP High Back Pressure	1569	5350	1349
ASHRAE 45°F, 130°F 7°C, 54°C	HBP High Back Pressure	3240	11049	2786
CECOMAF 41°F, 131°F 5°C, 55°C	HBP High Back Pressure	2627	8959	2259
EN12900 41°F, 122°F 5°C, 50°C	HBP High Back Pressure	2732	9316	2349

Looking for the complete set of Performance Data for this product? Please see our Performance Calculator.



ARTIKELSPECIFIKATIONEN

Wenn ein Artikel in Ihrer Region nicht verfügbar ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienstmitarbeiter, um Kaufoptionen zu besprechen.

	AJ4NP1TF603A10 (AJ4NP1TF603)
Documentation	
Design_FR	
Specification	
Status	Aktiv
Verpackung	LEDIG
Länge	246 MM(10IN)
Höhe	280 MM(11IN)
Breite	178 MM(7IN)
Gewicht	19KG(42LB)
Druckleitungsgröße	5/16_IN
Saugleitungsgröße	1/2_IN
Grommet	Ja

